DVS 600 III

Sensore video intelligente

- Sistema di analisi video adatto ad applicazioni di videosorveglianza di zone ad alto rischio, sia interne che esterne, in cui è richiesta una elevata sensibilità e precisione del rilevamento di movimento. Con registrazione digitale delle immagini integrata.

Caratteristiche:
- max. 12 ingressi video con le combinazioni: analisi di 6 o 12 ingressi video oppure analisi di 6 ingressi e registrazione di altri 6 ingressi
- Dischi rigidi: 2x 160 GB (standard)
- SCD-25 Single Control Display
- Interfaccia LAN attivata
- Trasmissione video e audio MPEG-4 attivata per larghezza di banda ridotta
- Dotato della completa funzionalità SEDOR, compresa la classificazione di oggetti
- La fornitura comprende il software SenViCon per la configurazione dei canali video
- PDA ready

Codice articolo

- 180.603

The specifications indicated in this data sheet are considered as non-binding preliminary information. Any especially technical adaptations are subject to change without notice. We do not provide any warranty for specifications mentioned in this data sheet should the device described herein be purchased at a later date.
V0.0.1 Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa. © 2006-2011 Dallmeier electronic

Dallmeier



DVS 600 III

Specifiche

Memoria video

Risoluzione	720 (H) x 288/576 (V)
Standard video	CCIR/PAL
Compressione	Wavelet, 5 livelli - configurabile liberamente, impostabile per ogni traccia
Memoria video	Modalità semiquadri e frames

Multiplexer

Ingressi video	6x CVBS (espandibile fino a 12)
Uscite monitor CVBS	Mass. 2x

Altre specifiche

Gruppi di memoria	3.000 memorie cicliche, 3 tracce longplay configurabili liberamente
Registrazione	Permanente, controllato via contatto, rivelazione movimento, rilevamento sensore, funzione calendario, RS232; regolabile per ogni telecamera
Velocità di registrazione	PAL: fino a max 50 semiquadri/s (1 telecamera)
Riproduzione	PAL: fino a max. 50 semiqu./s, (immag. singole, ricerca rapida)
Protezione password	Protezione contro accesso non autorizzato via assegnazione password indiv. a 4 livelli
Funzione giornale diario	Documentazione di tutti i messaggi, richieste password e ulteriori parametri di sicurezza
Criteri di ricerca	Data, ora, numero di telecamera, evento, ricerca veloce, Smartfinder - adattamenti individuali possibili su richiesta (requisito per la visualizzazione dati: DNI opzionale)
Lingue	Tedesco, inglese, francese, spagnolo (altre su richiesta)

Dischi rigidi

Tipo	2
Capacità di memoria	2x 160 GB

Interfacce

LAN	Sì
Contact IN	Sì
Contact OUT	Sì
Seriale	Sì
Parallela	Sì
USB	2.0
VGA	Sì

Opzioni software

SenViCon	Compreso nella fornitura

Opzioni

KE-FS 6	Sì
MCD 25	Sì
PRemote	Compreso nella fornitura
Drive combinato CD-RW	Sì
Drive combinato DVD-RW	Sì
ISDN	Sí (con solo una scheda sensore)
LAN	Compreso nella fornitura

Altri dettagli dell'apparecchio

Dimensioni	La 425 x A 116 x P 445 mm
Temperatura	5°C fino a +40°C, range di temperatura ampliato fino a +55°C (conforme a VdS)
Peso	Ca. 10 - 12 kg, senza espansione disco duro interna
Sistema operativo	Linux
Garanzia	36 mesi

E-Mail: info@dallmeier.com | Internet: www.dallmeier.com

The specifications indicated in this data sheet are considered as non-binding preliminary information. Any especially technical adaptations are subject to change without notice. We do not provide any warranty for specifications mentioned in this data sheet should the device described herein be purchased at a later date.
V0.0.1 Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa. © 2006-2011 Dallmeier electronic