DVS 600 III

Videosensor inteligente

- Para tareas de vigilancia exigentes en interiores y exteriores con grabación de imágenes digital integrada.

  Características:
- 6x sensor ó 12x sensor ó 6x sensor + 6x grabación
- Discos duros: 2 de 160 GB cada uno (estándar)
- SCD-25 Single Control Display
- Interfaz de LAN activada
- Transmisión de imágenes y de audio MPEG-4 activada para anchos de banda bajos
- Dotado con todas las funionalidades de SEDOR, incluyendo la clasificación de objetos
- El suministro incluye el software SenViCon para la configuración de los canales de imágen
- PDA-ready

No. de artículo

- 180.603

Los datos se mencionan como información previa sin compromiso alguno. Queda expresamente reservada cualquier modificación del producto, sobre todo si es de carácter técnico. En caso de adquirir en el futuro un aparato de este modelo no se prestará garantía alguna por características indicadas en el documento.
V0.0.1 Reservadas las modificaciones técnicas y errores de impresión. © 2006-2011 Dallmeier electronic

Dallmeier



DVS 600 III

Especificaciones

Memoria de imagen

Resolución	720 (H) x 288/576 (V)
Estándar de vídeo	CCIR/PAL
Compresión	Wavelet, 5 niveles - libremente configurable, ajustable por cada pista
Memoria de imagen	Modo campo y modo cuadro

Multiplexor

Entradas de cámara	6x CVBS (ampliable hasta 12)
Salidas de monitor CVBS	Máx. 2x

Otras especificaciones

Grupos de memoria	3.000 memorias cíclicas, 3 pistas longplay (de larga duración) libremente configurables
Grabación	Permanente, control vía contacto, det. de movim. y det. por tarjeta sensor, func. calendario, RS232 ajustable para cada cámara
Velocidad de grabación	PAL: hasta máx. 50 campos/s (1 cámara)
Reproducción	PAL: hasta máx. 50 campos/s (cuadros, búsqueda rápida)
Protección por contraseña	Contraseñas individuales en 4 niveles para evitar acceso no autorizado
Función de diario	Documentación de todos los avisos, consulta de contraseña y otros parámetros de seguridad
Criterios de búsqueda	Fecha, hora, no. de cámara, incidente, búsqueda rápida, SmartFinder - adaptaciones individuales posibles sobre pedido (requisito para visualización de datos: DNI opcional)
Idiomas	Alemán, inglés, francés, español (otros sobre pedido)

Discos duros

Tipo	2
Capacidad de memoria	2x 160 GB

Interfaces

LAN	Sí
Entradas de contacto	Sí
Salidas de contacto	Sí
Serial	Sí
Paralela	Sí
USB	2.0
VGA	Sí

Opciones de software

SenViCon	Incluido en el volumen de suministro

Opciones

KE-FS 6	Sí
MCD 25	Sí
PRemote	Incluido en el volumen de suministro
Unidad de disco combinada CD-RW	Sí
Unidad de disco combinada DVD-RW	Sí
RDSI	Sí (sólo una tarjeta de sensor)
LAN	Incluido en el volumen de suministro

Otros detalles sobre el aparato

Dimensiones	An 425 x Al 116 x P 445 mm
Temperatura	5° C - 40° C, margen de temperatura ampliada hasta +55° C (conforme a VdS)
Peso	Aprox. 10 - 12 kg, sin ampliación interna de disco duro
Sistema operativo	Linux
Garantía	36 meses

E-Mail: info@dallmeier.com | Internet: www.dallmeier.com

Los datos se mencionan como información previa sin compromiso alguno. Queda expresamente reservada cualquier modificación del producto, sobre todo si es de carácter técnico. En caso de adquirir en el futuro un aparato de este modelo no se prestará garantía alguna por características indicadas en el documento.
V0.0.1 Reservadas las modificaciones técnicas y errores de impresión. © 2006-2011 Dallmeier electronic