

# VMC Joystick

Joystick des VMC Steuerpults als Stand-alone-Gerät



Der **VMC Joystick** ist ein USB-Eingabegerät für Systeme mit Microsoft Windows Betriebssystem. Nach dem Anschluss wird er automatisch mit dem bereits im Betriebssystem integrierten Standardtreiber installiert und erlaubt die Steuerung beliebiger Applikationen.

In Verbindung mit **SMAVIA Viewing Client** oder einer **SeMSy® Workstation** kann der VMC Joystick für die autonome Auswahl und Anzeige der Kameras eines Aufzeichnungssystems verwendet werden, unabhängig von Maus oder Tastatur. Die Hauptfunktion der intuitiven Steuerung von PTZ-Dome-Kameras kann zudem durch frei konfigurierbare Funktionstasten für Blende, Fokus oder Zoom abgerundet werden.

Der **VMC Joystick** erlaubt durch seine ausgefeilte Ergonomie und hochwertige Optik ein effizientes und entspanntes Arbeiten.

## Features

- Geeignet für Microsoft Windows<sup>1)</sup> 7/8/10 Systeme
- Automatische Installation mit Standardtreiber
- Steuerung beliebiger Applikationen
- Intuitive PTZ-Kamerasteuerung
- Kompatibel mit SMAVIA Viewing Client
- Kompatibel mit SeMSy® Video Management Systemen
- Bedienungsfreundliche 3-Achsen-Mechanik
- Schwenken, Neigen, Zoom mit variabler Geschwindigkeit
- Unterstützte Protokolle DCCP, Pelco D, Pelco
- Glatte und wartungsarme Oberfläche
- Ergonomische Bedienung durch intelligentes Design
- Vielfältig einsetzbar durch hochwertige Optik
- Geprüft nach DIN EN 50130-4

## Hardware

006324



### VMC Joystick

Joystick-Modul des VMC Steuerpult als Stand-alone-Gerät,  
1x USB 2.0 Kabel 2m

1) Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation mit Hauptsitz in Redmond, Washington, USA

# VMC Joystick

Joystick des VMC Steuerpults als Stand-alone-Gerät

Allgemein	
Betriebssystem	Microsoft Windows 7/8/10
Applikationen	Steuerung beliebiger Applikationen unterstützt
Kamerasteuerung	
Applikation	SMAVIA Viewing Client SeMSy® 5 Workstation SeMSy® III Workstation SeMSy® II Workstation
Unterstützte Aufzeichnungssysteme	Dallmeier Aufzeichnungssysteme
Unterstützte Kameras	Dallmeier PTZ-Kameras mit DCCP-Steuerprotokoll 3rd Party PTZ-Kameras mit Pelco D- oder Pelco P-Steuerprotokoll
Schnittstelle	
Anschlüsse	1x USB 2.0 Typ B
Baudrate	2,4 – 57,6 kbit/s
Joystick	
Typ	3 Achsen mit Funktionstasten
Funktion	Schwenken, Neigen, Zoom mit variabler Geschwindigkeit
Unterstützte Protokolle	DCCP, Pelco D, Pelco P
Elektrische Daten	
Spannungsversorgung	5V DC (über USB)
Leistungsaufnahme	Max. 2,5 W
Mechanische Daten	
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 138 x 128 x 224 mm
Gewicht	Ca. 1,2 kg
Farbe	Schwarz
Umgebungsdaten	
Temperatur	+5°C bis zu +35°C
Empfohlene Temperatur	+20°C bis zu +25°C
Luftfeuchtigkeit	5 – 70% RH, nicht kondensierend
Luftbelastung	Staubfrei
Zulassungen und Zertifizierungen	
Typ	CE, FCC, RCM, geprüft nach DIN EN 50130-4

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | [dallmeier.com](http://dallmeier.com)

Mit \* gekennzeichnete Marken sind eingetragene Marken von Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

Die Nennung von Marken Dritter dient lediglich Informationszwecken. Dallmeier respektiert das geistige Eigentum Dritter und ist stets um die Vollständigkeit bei der Kennzeichnung von Marken Dritter und Nennung des jeweiligen Rechteinhabers bemüht. Sollte im Einzelfall auf geschützte Rechte nicht gesondert hingewiesen werden, berechtigt dies nicht zu der Annahme, dass die Marke ungeschützt ist.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.



See more.