

SeMSy® Recording Server für die Aufzeichnung von bis zu 24 Video-Streams, MK3 Revision, 2 HE Stand-alone, 2x 3,5" HDD



Die Appliance DMS 2400 (MK3) kombiniert die Aufzeichnungssoftware SeMSy® Recording Server mit einer verlässlichen und kompakten Server-Hardware. Bestens abgestimmte Komponenten sorgen für eine hohe Speichergeschwindigkeit und erlauben die Aufzeichnung von bis zu 24 hochauflösenden Video-Streams bei einer Bildrate von 30fps. Dadurch ist diese Appliance optimal geeignet für Videosicherheitsanlagen in Geschäften, Tankstellen oder Privathäusern, die bei geringem Platzbedarf höchste Aufzeichnungsqualität erfordern.

Speichersystem

Der DMS 2400 (MK3) verfügt über zwei abschließbare Einschübe für 3,5"-Festplatten an der Rückseite, die für die Aufzeichnung der Video-Streams und die Speicherung der EdgeAnalytics-Daten verwendet werden. Das abgeschottete Linux-Betriebssystem und die Applikation SeMSy® Recording Server sind auf einem gesonderten Flash-Modul installiert. Ausgestattet mit zwei der optional angebotenen 18 TB Server-Festplatten steht eine Speicherkapazität von 36 TB zur Verfügung.

SeMSy® Compact

SeMSy® Compact erlaubt die unabhängige und bequeme Auswertung der Aufzeichnungen über das Netzwerk. Die Software kann auf Workstations mit Windows Betriebssystem installiert und individuell angepasst werden. Im Lieferumfang der Appliance sind bereits zwei Lizenzen für den Zugriff mit Clients enthalten.

DMVC Server

Die optionale Funktion DMVC Server erlaubt den Zugriff mit der mobilen App Dallmeier Mobile Video Center, die für iOS oder Android Betriebssysteme erhältlich ist. Die Anzeige von Live-Bildern und Wiedergabe von Aufzeichnungen erfolgt nach einem speziellen Verfahren unabhängig von den Aufnahmeeinstellungen der Appliance.

PRemote-HD

Die optionale Funktion PRemote-HD transcodiert hochauflösende Video-Streams (Live und Wiedergabe) für die Übertragung in Netzwerken mit geringer Bandbreite. Sie erlaubt den ressourcenschonenden und von den Aufnahmeeinstellungen unabhängigen Zugriff mit SeMSy® Compact oder einer SeMSy® Workstation. Diese Lizenz beinhaltet zudem die Funktion DMVC Server für den Zugriff mit der mobilen Applikation Dallmeier Mobile Video Center.

EdgeAnalytics Datenbank

Die Appliance ist mit einer Datenbank für die Analyseergebnisse von Dallmeier Netzwerkkameras und Panomera® Systemen mit EdgeAnalytics-Technologie ausgestattet. Die empfangenen Ereignisse, Objekte und Klassen werden mit den relevanten Metadaten nahezu in Echtzeit gespeichert. Für die gezielte Suche und Auswertung steht SeMSy® Compact mit der Funktion SmartFinder zur Verfügung.

SmartBackfill

Dallmeier Netzwerkkameras sind mit einem RAM-Speicher ausgestattet, der von der Funktion EdgeStorage für die Speicherung des Video-Streams im Fall eines Netzausfalls (z.B. Spanning Tree, Bursts) verwendet wird. Wenn das Netzwerk wiederhergestellt ist, sorgt die Funktion SmartBackfill für die schnelle Übertragung an das Dallmeier Aufzeichnungssystem. Dieses speichert den Video-Stream mit hoher Geschwindigkeit und setzt danach die Aufzeichnung des Live-Streams nahtlos fort.

Offene Plattform

Die vorinstallierte Software SeMSy® Recording Server ist als offene Plattform konzipiert. In Verbindung mit den entsprechenden Lizenzen können 3rd Party Netzwerkkameras mit Motion Detection aufgezeichnet und über das ONVIF-Protokoll konfiguriert werden.






Features Hardware

- Kompakte Server-Hardware
- Flash-Modul für Betriebssystem und Applikation
- Zwei abschließbare 3,5" HDD-Einschübe an der Rückseite
- Effizientes System mit geringer Leistungsaufnahme

Features SeMSy® Recording Server

- Aufzeichnung von bis zu 24 hochauflösenden Video-Streams
- Lizenzen für die Aufzeichnung von 8 Video-Streams enthalten
- Lizenzen für den Zugriff mit zwei SeMSy® Compact Clients enthalten
- Lizenzen für das Update der Software für 12 Monate enthalten
- Aufzeichnung von 3rd Party Netzwerkkameras optional
- ONVIF Profile S und Profile T unterstützt
- Auswertung mit DMVC App über WAN/LAN optional
- Auswertung mit SeMSy® Compact/Workstation über WAN/LAN
- DSGVO-konforme Funktionen für Datenschutz und -sicherheit

SeMSy® Recording Server für die Aufzeichnung von bis zu 24 Video-Streams,
MK3 Revision, 2 HE Stand-alone, 2x 3,5" HDD

Appliance	
	008465 DMS 2400 (MK3) SeMSy® Recording Server für die Aufzeichnung von bis zu 24 Video-Streams, Lizenzen für die Aufzeichnung von 8 Video-Streams enthalten, Lizenzen für den Zugriff von 2 SeMSy® Compact Clients enthalten, ohne Festplatten
Festplatte	
	000178 Mounting of a HDD Einbau einer Festplatte inkl. Funktions-, Langzeit- und Endtest, Abnahme und Freigabe
	007521 HDD 2000 GB, SATA, 3.5"
	007305 HDD 4000 GB, SATA, 3.5"
	008445 HDD 6000 GB, SATA, 3.5"
	007914 HDD 8000 GB, SATA, 3.5"
	007988 HDD 10000 GB, SATA, 3.5"
	008204 HDD 12000 GB, SATA, 3.5"
	007800 HDD 14000 GB, SATA, 3.5"
	007801 HDD 16000 GB, SATA, 3.5"
	008055 HDD 18000 GB, SATA, 3.5"
Netzwerk-Kontakte	
	005142 DLC - Ethernet I/O Interface Lizenz für die Nutzung der Software-Schnittstelle zur Anbindung der Ethernet I/O Schnittstellen MOXA ioLogik E1210 (16 Kontakte), E1212 (8 Kontakte, 8 DIOs) oder E1214 (6 Kontakte, 6 Relais)
	001739 Remote Ethernet I/O Interface Ethernet I/O Schnittstelle, 2x Ethernet, 6x Kontakte, 6x Relais (MOXA ioLogik E1214)
DNI-Schnittstelle	
	007522 USB to Serial Adapter Programmiertes und zertifiziertes Adapterkabel für den Anschluss einer Dallmeier DNI-Schnittstelle an eine VideoNetBox III oder eine DMS 2400, USB 2.0 Typ A, RS232 D-Sub 9 Pins, Länge 1m
Halterung	
	001249 Bracket 19 Inch Rack (2 RU) Halterung für den Einbau des Geräts in ein 19" Rack

SeMSy® Recording Server für die Aufzeichnung von bis zu 24 Video-Streams,
MK3 Revision, 2 HE Stand-alone, 2x 3,5" HDD

Enthaltene Lizenzen

DLC - 8 Recording Channels

Lizenz für die Aufzeichnung von acht hochauflösenden Video-Streams

DLC - 2 Client Access

Lizenz für den simultanen Zugriff von zwei SeMSy® Compact Clients mit Basisfunktionen auf SeMSy® Recording Server (floating license)

DLC - SEDOR® Camera Sabotage Protection

Lizenz für die Erkennung und Meldung von Abdecken, Defokussieren und Verdrehen von Kameras

DLC - SmartBackfill

Lizenz für die Speicherung von Video-Streams, die von Dallmeier Netzwerkkameras mit EdgeStorage gepuffert wurden (nicht verfügbar in Verbindung mit DLC - Bank Package und für Kameras mit Aufnahmeart Kontakt)

DLC - SNMP

Lizenz für die Integration in ein zentrales SNMP Gerätemanagementsystem

DLC - SeMSy® III and 5 Flat

Lizenz für die Integration in ein SeMSy® III oder HEMISPHERE® SeMSy® 5 Videomanagementsystem

DLC - Multicast Streaming

Lizenz für die Übertragung von Video-Streams über Multicast in einem SeMSy® Videomanagementsystem

DLC - Multicast Recording

Lizenz für die Aufzeichnung der Video-Streams von Dallmeier Netzwerkkameras, die über Multicast senden

DLC - Real-Time Recording

Lizenz für die Aufzeichnung in Echtzeit für alle Video-Streams (abhängig von der Kamera)

DLC - LocalViewing

Lizenz für die Nutzung des integrierten Video-Players für die lokale Wiedergabe von einer Kamera und die lokale Live-Anzeige von mehreren Kameras im Multi-Split

DLC - Data Protection and Data Security

Basis-Lizenz für die Nutzung des integrierten Datenschutz- und Datensicherheitsmoduls (DSGVO-konform)

Enthaltenes Support und Lizenz Intervall

DMS 2400 Support and License Interval Basic

Lizenz für die Nutzung der Support-Leistungen des Support Level Basic für 60 Monate.

Lizenz für die Nutzung der Komfortfunktionen Zeitstrahl, Intervallsprünge und SmartFinder mit SeMSy® Compact Clients für 12 Monate.

Lizenz für die Nutzung der Erweiterungen AutoTracking, Verpixelung und Dashboard (gesonderte Lizenz erforderlich) mit SeMSy® Compact Clients für 12 Monate.

Lizenz für das Update von Betriebssystem und SeMSy® Recording Server mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates¹⁾ für 12 Monate.

Bring-In Gewährleistung (ohne Festplatten) für 24 Monate.

Optionales Support und Lizenz Intervall

008482 DMS 2400 Support and License Interval Premium (Plus 12 Months)

Lizenz für die Nutzung der Support-Leistungen des Support Level Premium für 12 Monate.

Lizenz für die Nutzung der Komfortfunktionen Zeitstrahl, Intervallsprünge und SmartFinder mit SeMSy® Compact Clients für 12 Monate.²⁾

Lizenz für die Nutzung der Erweiterungen AutoTracking, Verpixelung und Dashboard (gesonderte Lizenz erforderlich) mit SeMSy® Compact Clients für 12 Monate.²⁾

Lizenz für das Update von Betriebssystem und SeMSy® Recording Server mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates¹⁾ für 12 Monate.

008483 DMS 2400 Support and License Interval Premium and Warranty (Total of 60 Months)

Lizenz für die Nutzung der Support-Leistungen des Support Level Premium für 60 Monate.

Unbefristete Lizenz für die Nutzung der Komfortfunktionen Zeitstrahl, Intervallsprünge und SmartFinder mit SeMSy® Compact Clients.

Unbefristete Lizenz für die Nutzung der Erweiterungen AutoTracking, Verpixelung und Dashboard (gesonderte Lizenz erforderlich) mit SeMSy® Compact Clients.

Lizenz für das Update von Betriebssystem und SeMSy® Recording Server mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates¹⁾ für 60 Monate.

Erweiterung der Bring-in Gewährleistung (ohne Festplatten) von 24 Monate auf insgesamt 60 Monate.

1) Sicherheits-Updates für bekannt gewordene relevante CVE-Sicherheitslücken werden vorbehaltlich technischer Machbarkeit für die gesamte Laufzeit der Software-Wartung zur Verfügung gestellt.
2) Nach einer lückenlosen Premium-Lizenzierung von 60 Monaten können die Komfortfunktionen und Erweiterungen mit SeMSy® Compact Clients unbefristet weiter genutzt werden.

SeMSy® Recording Server für die Aufzeichnung von bis zu 24 Video-Streams,
MK3 Revision, 2 HE Stand-alone, 2x 3,5" HDD

Optionale Lizenzen (Zugriff)	
003782	DLC - 1 Additional Client Access Lizenz für die Nutzung des simultanen Zugriffs mit Basisfunktionen von einem weiteren SeMSy® Compact Client auf SeMSy® Recording Server (floating license)
004068	DLC - 5 Additional Client Access Lizenz für die Nutzung des simultanen Zugriffs mit Basisfunktionen von fünf weiteren SeMSy® Compact Clients auf SeMSy® Recording Server (floating license)
004069	DLC - 10+ Additional Client Access (unlimited) Lizenz für die Nutzung des simultanen Zugriffs mit Basisfunktionen von unbegrenzten SeMSy® Compact Clients auf SeMSy® Recording Server, abhängig von Systemauslastung und Bandbreite (floating license)
Optionale Lizenzen (Kanäle)	
007640	DLC - 1 Additional Recording Channel (IPS/DMS 2400 II) Lizenz für die Aufzeichnung eines weiteren hochauflösenden Video-Streams, insgesamt maximal 24 Video-Streams
007679	DLC - 3rd Party Package for 1 Recording Channel (IPS/DMS 2400 II) Lizenz für die Nutzung von einem bestehenden Kanal für die Aufzeichnung (permanent, kontaktgesteuert oder mit Motion Detection) von 3rd Party Netzwerkkameras
Optionale Lizenzen (Funktionen)	
007923	DLC - RAID 1 Recording (DMS 2400 II) Lizenz für die Aufzeichnung mit RAID 1 in Verbindung mit zwei baugleichen Festplatten (HDDs)
003801	DLC - PRemote-HD Lizenz für die Übertragung von SD- und HD-Video bei niedriger Bandbreite, inklusive einer dedizierten Zugriffslizenz sowie der Funktion für den Zugriff mit einer mobilen App (DMVC Server)
004685	DLC - LAN Interface for Data Reception Lizenz für den Empfang der Daten von Drittsystemen (AWEK Kassensysteme und NPC II Protokollkonverter) über die Netzwerkschnittstelle, inklusive Verknüpfung, Speicherung und Anzeige der Daten mit den Video-Aufzeichnungen
006293	DLC - High-Speed Recording >30fps Lizenz für die Aufzeichnung von Dallmeier Netzwerkkameras mit einer Bildrate von mehr als 30 fps
007642	DLC - ViProxy Plus (IPS/DMS 2400 II) Lizenz für die Nutzung der zweiten Netzwerkschnittstelle in Verbindung mit einer der Funktionen ViProxy (physikalisch abgetrenntes Netzwerk für Kameras, inklusive WebConfig Routing), Link Redundancy (redundante Anbindung der Appliance an zwei Switches) oder Data Throughput (Bündelung beider Netzwerkschnittstellen zu einem Kanal mit doppeltem Datendurchsatz)
007652	DLC - Bank Package (DMS 2400) Lizenz für die Nutzung des Moduls zur Aufzeichnung gemäß DGUV Test, inklusive GAA-Aktivitätsüberwachung (USB to Serial Adapter (007522) erforderlich) und Referenzbildversand per E-Mail

SeMSy® Recording Server für die Aufzeichnung von bis zu 24 Video-Streams,
MK3 Revision, 2 HE Stand-alone, 2x 3,5" HDD

Optionale Lizenzen (Erweiterungen SeMSy® Compact)	
007238	<p>DLC - SC AutoTracking for Single Sensor Camera Lizenz für die Nutzung der Funktion SeMSy® Compact AutoTracking (multiple Objektverfolgung ohne Verlust des Gesamtbildes) in Verbindung mit einer Dallmeier Netzwerkkamera mit VCA-Unterstützung, nur in Verbindung mit Aufzeichnungssystemen mit einer gültigen Lizenz für die Nutzung von Komfortfunktionen und Wartung</p>
007239	<p>DLC - SC AutoTracking for Panomera® S/W 4 Lizenz für die Nutzung der Funktion SeMSy® Compact AutoTracking (multiple Objektverfolgung ohne Verlust des Gesamtbildes) in Verbindung mit einem Panomera® S/W 4 System mit VCA-Unterstützung, nur in Verbindung mit Aufzeichnungssystemen mit einer gültigen Lizenz für die Nutzung von Komfortfunktionen und Wartung</p>
007237	<p>DLC - SC AutoTracking for Panomera® S/W 8 Lizenz für die Nutzung der Funktion SeMSy® Compact AutoTracking (multiple Objektverfolgung ohne Verlust des Gesamtbildes) in Verbindung mit einem Panomera® S/W 8 System mit VCA-Unterstützung, nur in Verbindung mit Aufzeichnungssystemen mit einer gültigen Lizenz für die Nutzung von Komfortfunktionen und Wartung</p>
008021	<p>DLC - Client AI Pixelation Lizenz für die Nutzung der Pixelation AI Server Software in Verbindung mit Dallmeier Client Software für die Verpixelung von Personen während der Anzeige eines Video-Streams, gültige Lizenz für die Nutzung von Komfortfunktionen und Wartung erforderlich</p>
007092	<p>DLC - SC Dashboard Lizenz für die Nutzung der Funktion SeMSy® Compact Dashboard (grafische Anzeige der Analysedaten Line Crossing, Intrusion Detection und Object Counting inklusive Objekttypen), nur in Verbindung mit Dallmeier Netzwerkkameras und Panomera® Systemen mit VCA-Unterstützung, nur in Verbindung mit Aufzeichnungssystemen mit einer gültigen Lizenz für die Nutzung von Komfortfunktionen und Wartung</p>

SeMSy® Recording Server für die Aufzeichnung von bis zu 24 Video-Streams,
MK3 Revision, 2 HE Stand-alone, 2x 3,5" HDD

Komponenten	
CPU	Quad-Core
RAM	4 GB
Flash-Modul	32 GB (für Betriebssystem und Applikation)
Festplatten	Bis zu 2x 3,5" HDD (optional, HDD Whitelist beachten, min. 7200 U/min und 128 MB Cache)
Speicherkapazität	Aktuell bis zu 36 TB (90% Video-Stream Speicher, 10% EdgeAnalytics Datenbank)
Lüfter	1x mit automatischer Drehzahlanpassung
Netzteilmodul	Integriertes Netzteil, 115/230 V AC -> 12 V DC
Schnittstellen	
Video OUT	1x DisplayPort eDP 1.3
USB	1x USB 3.0, Typ A 1x USB 2.0, Typ A
Ethernet 1	RJ45, 10/100/1000 Mbps
Ethernet 2	RJ45, 10/100/1000 Mbps (optional, Lizenz DLC - ViProxy Plus (007642) erforderlich)
Kontakt IN	4x, mit galvanischer Trennung, nur für Schalter / Taster (potentialfrei), je 4 Funktionen
Relais OUT	4x, mit galvanischer Trennung, max. 12 V DC / 24 V AC / 0,5 A, 150 mOhm, als Öffner oder Schließer
Protokolle	
Ethernet-Protokolle	IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP
Ethernet-Protokolle in Vorbereitung	IPv6 (NDP, ICMPv6, MLDv1/MLDv2, SLAAC, RDNS), UDPv6, TCPv6, SNMPv3v
Kommunikationsprotokolle	DaVid, DaVidS, HTTP, HTTPS ³⁾ , DNS, DHCP, LDAP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP (v1, v2c)
Sicherheit	HTTPS ³⁾ Verschlüsselung, SSL/TLS ³⁾ 1.2 (AES), Netzwerkzugriffskontrolle nach IEEE 802.1X ³⁾
Elektrische Daten	
Spannungsversorgung	115-230 V AC ±5%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Max. 50 W
Wärmeleistung	Max. 171 BTU/h
Mechanische Daten	
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 425 x 88 x 384 mm
Gewicht	Ca. 9 kg mit zwei Festplatten
Farbe	Schwarz (eloxiert)
Umgebungsdaten	
Temperatur	+5°C bis zu +40°C
Empfohlene Temperatur	+20°C bis zu +25°C
Luftfeuchtigkeit	5 – 70% RH, nicht kondensierend
Luftbelastung	Staubfrei
Zulassungen und Zertifizierungen	
Typ	CE, FCC, RCM, LGC Forensics

3) Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>) entwickelt wurde sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

SeMSy® Recording Server für die Aufzeichnung von bis zu 24 Video-Streams,
MK3 Revision, 2 HE Stand-alone, 2x 3,5" HDD

Software	
Betriebssystem	Linux (proprietär, hardened)
Applikation	SeMSy® Recording Server (Version 10.x.x)
Applikation Sprache	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch (Weitere auf Anfrage)
Externe Client Software	HEMISPHERE® SeMSy® Compact/Workstation Software, SeMSy® III Workstation Software, DMVC App (optional, Lizenz DLC - PRemote-HD (003801) erforderlich)
Externe Konfigurationssoftware	Dallmeier Device Manager
ONVIF-Konformität	Kameras mit Profile S und Profile T unterstützt
DSGVO-Konformität	Unterstützt

Performance in Verbindung mit DMS 2400	
Kanäle	Bis zu 24x hochauflösende Video-Streams
Unterstützte Kameras	Dallmeier Panomera® Multifocal-Sensorsysteme Dallmeier Netzwerkkameras via TCP/DaVid (Dallmeier Video Protocol) 3rd Party Netzwerkkameras mit RTSP-Streaming via UDP/RTP oder TCP (optional, Lizenz DLC - 3rd Party Package (007679) erforderlich)
Spurmodus	Automatisch
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG, abhängig von der Kamera
Audiokompression	G.711, G.722.1, abhängig von der Kamera
Auflösungen	Bis zu 12MP, abhängig von der Kamera
Bildrate je Kanal	Bis zu 25/30 fps, abhängig von der Kamera
Bitrate je Kanal	Bis zu 50 Mbps, abhängig von der Kamera
Max. Gesamt-Bitrate	Bis zu 144 Mbps
Ausgabe über das Netzwerk	Bis zu 8x hochauflösende Video-Streams für Wiedergabe simultan

Aufzeichnung ⁴⁾	3rd Party IP-Kamera	Dallmeier IP-Kamera
Transportprotokoll	RTP über UDP	TCP
Kommunikationsprotokoll	RTSP	DaVid
Modus Timer	integriert	integriert
Modus Permanent	integriert	integriert
Modus Kontakt	integriert	integriert
Modus Bewegung	integriert	integriert
Modus Bewegung/Kontakt	integriert	integriert
Umschaltung des Modus durch Timer	--	integriert

Funktionen ⁴⁾	3rd Party IP-Kamera	Dallmeier IP-Kamera
Bewegungserkennung	integriert	integriert
SmartFinder	integriert	integriert
Video-Proxy	integriert	integriert
SeMSy® Multicast-Streamer	integriert	integriert
PRemote-HD	integriert	integriert
DMVC Server	integriert	integriert
PTZ-Steuerung mit SVC	integriert	integriert
Audio-Aufzeichnung	integriert ⁵⁾	integriert
Kamerakonfiguration	integriert	integriert
Sperren der Kamerakonfiguration	--	integriert
Aufzeichnung Multicast-Video-Streams	--	integriert
EdgeStorage&SmartBackfill	--	integriert
Netzwerk-Scan (IP Finder)	--	integriert
EdgeAnalytics Datenbank	--	integriert


4) Angaben beziehen sich auf eine voll ausgebaute Appliance. Optionale Lizenzen sind erforderlich.

5) Abhängig von der Kamera. Der Audio-Stream muss im Format G.711 geliefert werden.

DMS 2400

MK3

SeMSy® Recording Server für die Aufzeichnung von bis zu 24 Video-Streams,
MK3 Revision, 2 HE Stand-alone, 2x 3,5" HDD



Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Mit * gekennzeichnete Marken sind eingetragene Marken von Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

Die Nennung von Marken Dritter dient lediglich Informationszwecken. Dallmeier respektiert das geistige Eigentum Dritter und ist stets um die Vollständigkeit bei der Kennzeichnung von Marken Dritter und Nennung des jeweiligen Rechteinhabers bemüht. Sollte im Einzelfall auf geschützte Rechte nicht gesondert hingewiesen werden, berechtigt dies nicht zu der Annahme, dass die Marke ungeschützt ist.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.



See more.