

Storage JBOD 12 II

Sistema di archiviazione per l'espansione dei sistemi di registrazione Dallmeier, montaggio a rack 2 UA, fino a 12x HDD da 3,5", 2x alimentatori ridondanti



Lo **Storage JBOD 12 II** è un sistema di archiviazione per l'espansione della capacità di storage dei sistemi di registrazione Dallmeier.

Sistema di archiviazione

Lo Storage JBOD 12 II dispone di 12 alloggiamenti per dischi rigidi sulla parte frontale. Completamente equipaggiato con i dischi rigidi server da 8TB offerti opzionalmente, garantisce una capacità di archiviazione RAID 6 da 80 TB.

Controllo

Lo Storage JBOD 12 II ha il proprio sistema RAID, che è gestito dal controller RAID del sistema di registrazione. Una rete RAID con i dischi rigidi interni del sistema di registrazione non viene fornita.

Cascading

La capacità di archiviazione disponibile può essere raddoppiata, se necessario, collegando uno Storage JBOD 12 II aggiuntivo.

Caratteristiche

- Cassetti per 12 dischi rigidi inclusi
- Dischi rigidi SAS con 2, 4, 6, o 8TB opzionali
- Dischi rigidi SATA con 2, 4, 6, 8, 10 o 12TB opzionali
- Hot-swap dei dischi rigidi supportato
- Cavo di collegamento esterno 12 Gbps incluso
- Interfaccia IPMI per controllo e monitoraggio esterno
- Due alimentatori ad alta efficienza e ridondanti inclusi
- Guide di montaggio per rack da 19" incluse

JBOD

006945



Storage JBOD 12 II

Sistema di archiviazione per l'espansione dei sistemi di registrazione Dallmeier, montaggio a rack 2 UA, fino a 12x HDD da 3,5", 2x alimentatori ridondanti, senza HDD

Alimentatore

005913





DPM-740W JBOD

Modulo di alimentazione 740 W, 110/240 V AC, 50/60 Hz,

Storage JBOD 12 II

Sistema di archiviazione per l'espansione dei sistemi di registrazione Dallmeier, montaggio a rack 2UA, fino a 12x HDD da 3,5", 2x alimentatori ridondanti

Dischi rigidi SAS in combinazione con Storage Server	
000178	Mounting of a HDD Montaggio di un disco rigido compreso test di funzione, test a lungo termine e test finale, collaudo e autorizzazione
004954	 HDD 2000 GB, SAS, 3.5"
005456	HDD 4000 GB, SAS, 3.5"
005197	HDD 6000 GB, SAS, 3.5"
006938	HDD 8000 GB, SAS, 3.5"
Dischi rigidi SATA in combinazione con IPS 10 000	
000178	Mounting of a HDD Montaggio di un disco rigido compreso test di funzione, test a lungo termine e test finale, collaudo e autorizzazione
007521	 HDD 2000 GB, SATA, 3.5"
007305	HDD 4000 GB, SATA, 3.5"
006596	HDD 6000 GB, SATA, 3.5"
007914	HDD 8000 GB, SATA, 3.5"
007988	HDD 10000 GB, SATA, 3.5"
007648	HDD 12000 GB, SATA, 3.5"
007800	HDD 14000 GB, SATA, 3.5"
007801	HDD 16000 GB, SATA, 3.5"
008055	HDD 18000 GB, SATA, 3.5"

Storage JBOD 12 II

Sistema di archiviazione per l'espansione dei sistemi di registrazione Dallmeier, montaggio a rack 2 UA, fino a 12x HDD da 3,5", 2x alimentatori ridondanti

Componenti	
Dischi rigidi	Fino a 12x HDD da 3,5" (opzionale)
Ventilatore	3x, con adattamento velocità automatico
Alimentatore	2x 740 W, ridondante

Interfacce	
Ingresso	1x Mini-SAS SFF-8644
Uscita	1x Mini-SAS SFF-8644
Cavo	1x Mini-SAS SFF-8644, 12 Gbps - 12 Gbps, 1m
IPMI	1x RJ45, 10/100 Mbps

Dati elettrici	
Alimentazione elettrica	110/240 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita	Mass. 740 W
Potenza calorifica	Mass. 2525 BTU/h

Dati meccanici	
Dimensioni (L x A x P)	Circa 437 x 89 x 648 mm
Unità di altezza	2 UA
Peso	Circa 9 kg, senza HDD
Colore	Nero (fronte)

Dati ambiente	
Temperatura	+5°C fino a +40°C
Temperatura raccomandata	+20°C fino a +25°C
Umidità	5 – 70% RH, senza condensa
Aria ambiente	Senza polvere

Omologazioni e certificazioni	
Tipo	CE

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Tutti i marchi contrassegnati con * sono marchi registrati della Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La citazione di marchi di terzi serve unicamente a scopi informativi. Dallmeier rispetta la proprietà intellettuale di soggetti terzi ed è costantemente impegnata per la completezza nell'identificazione di marchi di terzi e citazione del rispettivo titolare di diritti. Qualora in singoli casi i diritti protetti non dovessero essere segnalati separatamente, questo non dà diritto alla supposizione che il marchio non sia protetto.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni. Le immagini in questo documento possono differire dal prodotto reale.

