

Storage JBOD 44 II

Système de stockage pour l'extension des systèmes d'enregistrement Dallmeier, montage en rack de 4RU, jusqu'à 44x disques durs 3,5" à l'avant et à l'arrière, 2x alimentations redondantes



Le **Storage JBOD 44 II** est un système de stockage pour l'extension de la capacité de stockage des systèmes d'enregistrement Dallmeier.

Système de stockage

Le Storage JBOD 44 II dispose de 24 emplacements pour disques durs à l'avant et 20 à l'arrière. Entièrement équipé des disques durs du serveur de 8To proposés en option, une capacité de stockage RAID 6 de 336 To est disponible.

Contrôle

Le Storage JBOD 44 II forme son propre système RAID, qui est commandé par le contrôleur RAID du système d'enregistrement. Une connexion RAID avec les disques durs internes du système d'enregistrement n'est pas prévue.

Connexion en cascade

Si nécessaire, la capacité de stockage disponible peut être doublée en connectant un Storage JBOD 44 II supplémentaire.

Caractéristiques

- Emplacements pour 44 disques durs inclus
- Disques durs SAS de 2, 4, 6, ou 8To en option
- Disques durs SATA de 2, 4, 6, 8, 10 ou 12To en option
- Hot-swap des disques durs SAS pris en charge
- Câble de connexion externe SAS externe 12 Gbps inclus
- Interface IPMI pour le contrôle et la surveillance externes
- Deux alimentations hautement efficaces et redondantes incluses
- Rails de montage pour un rack de 19" inclus

JBOD

006949



Storage JBOD 44 II

Système de stockage pour l'extension des systèmes d'enregistrement Dallmeier, montage en rack de 4UH, jusqu'à 44x disques durs 3,5" à l'avant et à l'arrière, 2x alimentations redondantes, sans disques durs

Alimentation

005155




DPM-1280W JBOD

Module d'alimentation électrique 1280 W, 110/240V AC, 50/60 Hz

Storage JBOD 44 II

Système de stockage pour l'extension des systèmes d'enregistrement Dallmeier, montage en rack de 4RU, jusqu'à 44x disques durs 3,5" à l'avant et à l'arrière, 2x alimentations redondantes

Disques durs SAS en liaison avec le Storage Server	
000178	Mounting of a HDD Installation d'un disque dur, y compris les tests fonctionnels, à long terme et finaux, l'acceptation et la validation
004954	 HDD 2000 GB, SAS, 3.5"
005456	HDD 4000 GB, SAS, 3.5"
005197	HDD 6000 GB, SAS, 3.5"
006938	HDD 8000 GB, SAS, 3.5"
Disques durs SATA en liaison avec l'IPS 10 000	
000178	Mounting of a HDD Installation d'un disque dur, y compris les tests fonctionnels, à long terme et finaux, l'acceptation et la validation
007521	 HDD 2000 GB, SATA, 3.5"
007305	HDD 4000 GB, SATA, 3.5"
006596	HDD 6000 GB, SATA, 3.5"
007914	HDD 8000 GB, SATA, 3.5"
007988	HDD 10000 GB, SATA, 3.5"
007648	HDD 12000 GB, SATA, 3.5"
007800	HDD 14000 GB, SATA, 3.5"
007801	HDD 16000 GB, SATA, 3.5"
008055	HDD 18000 GB, SATA, 3.5"

Storage JBOD 44 II

Système de stockage pour l'extension des systèmes d'enregistrement Dallmeier, montage en rack de 4 RU, jusqu'à 44x disques durs 3,5" à l'avant et à l'arrière, 2x alimentations redondantes

Composants	
Disques durs	Jusqu'à 44x 3,5" HDD (en option)
Ventilateur	7x avec réglage automatique de la vitesse
Alimentation	2x 1280 W, redondante

Interfaces	
Entrée	1x Mini-SAS SFF-8644
Sortie	1x Mini-SAS SFF-8644
Câble	1x Mini-SAS SFF-8644, 12 Gbps - 12 Gbps, 1m
IPMI	1x RJ45, 10/100 Mbps

Données électriques	
Alimentation électrique	110/240 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	Max. 1280 W
Puissance calorifique	Max. 4367 BTU/h

Données mécaniques	
Dimensions (L x H x P)	Env. 437 x 178 x 699 mm
Unités de hauteur	4 UH
Poids	Env. 20 kg, sans disques durs
Couleur	Noir (avant)

Conditions ambiantes	
Température	+5°C jusqu'à +40°C
Température recommandée	+20°C jusqu'à +25°C
Humidité de l'air	5 – 70% RH, sans condensation
Pollution de l'air	Sans poussière

Homologations et certifications	
Type	CE

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Les marques caractérisées par * sont des marques déposées de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La mention de marques de commerce de tiers a un caractère informatif seulement. Dallmeier respecte la propriété intellectuelle de tiers et s'efforce d'assurer l'exhaustivité pour l'étiquetage des marques de commerce de tiers et pour la citation du titulaire de droits respectif. Au cas où des droits protégés ne seraient pas indiqués séparément, cela ne justifie pas l'hypothèse que la marque ne soit pas protégée.

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d'impression. Les illustrations peuvent différer du produit réel.



See more.