

VMC-3

Video Management Center. Комплект для управления системой видеонаблюдения HEMISPHERE® SeMSy®, содержащий джойстик, сенсорный экран и пульт управления архивом



Video Management Center. Комплект для управления системой видеонаблюдения HEMISPHERE® SeMSy®, содержащей джойстик, сенсорный экран и пульт управления архивом.

Комплект Video Management Center VMC-3 предназначен для управления системой видеонаблюдения HEMISPHERE® SeMSy® посредством рабочих станций SeMSy® Workstation.

VMC-3 состоит из трех независимых компонентов: джойстика VMC-3 Joystick, сенсорного экрана VMC-3 Touch и пульта управления архивом VMC-3 Jog-Shuttle. Эти компоненты могут быть удобно расположены на рабочем месте, независимо друг от друга, слева или справа в зависимости от желания оператора пользоваться тем или иным пультом правой или левой рукой. Любое из этих трех устройств может быть использовано как отдельный самостоятельный пульт.

VMC-3 Joystick

Джойстик позволяет оператору интуитивно управлять всеми функциями поворотной камеры: наклон, поворот, приближение.

Одним нажатием кнопки камера возвращается в заранее установленное "домашнее" положение. Джойстик может быть переключен в режим управления курсором и быть использованным в качестве "мыши".

VMC-3 Touch

Сенсорный экран расширяет возможности управления рабочей станции оператора, позволяя оператору интуитивно обращаться к функциям системы видеонаблюдения. Экран позволяет выводить живое видео на любые мониторы системы, вызывать пресеты поворотной камеры, переходить в режим просмотра записи, управлять ею, быстро архивировать отдельные изображения, выставлять метки на отдельных кадрах записи и оставлять в них комментарии.

VMC-3 Jog-Shuttle

Пульт навигации по записи позволяет быстро находить нужные кадры, покадрово перемещаться вперед и назад, вращая управляющее кольцо с произвольной скоростью перематывать вперед и назад запись. Управление происходит вслепую, не отрывая глаз и без отвлечения внимания от экрана монитора.

Функциональные возможности

- Joystick для интуитивного управления поворотными камерами
- Touch Screen для работы с интерактивной картой SeMSy® Maps
- Touch Screen для управления функциями воспроизведения
- Jog-Shuttle для детального просмотра архива
- Гладкое и не требующее обслуживания покрытие корпуса
- Эргономичная конструкция и приятный дизайн
- Произвольное взаимное расположение на рабочем месте
- Проверено в соответствии с нормами DIN EN 50130-4

Совместимость VMC-3

- Программное обеспечение SeMSy® III Workstation от версии 1.8.1¹⁾
- Программное обеспечение HEMISPHERE® SeMSy® Workstation от версии 1.5.49/5.0.1

Совместимость VMC-3 Joystick

- SMAVIA Viewing Client 2 от версии 2.9.6 и выше²⁾
- SMAVIA Viewing Client 3 от версии 3.1 и выше²⁾
- SeMSy® Compact от версии 5.1.10 и выше²⁾

Системные требования

- Рабочие станции Dallmeier Workstation 2 и 3
- Microsoft Windows³⁾ 10 Professional не ниже Build 1809

Варианты

007625



VMC-3

Модульная система управления, состоящая из VMC-3 Joystick, VMC-3 Jog-Shuttle, VMC-3 Touch на подставке, включая лицензию DLD-HEMISPHERE® SeMSy® VMC Touch Module для рабочей станции HEMISPHERE® SeMSy® Workstation

007449



VMC-3 Joystick

Джойстик системы VMC-3, используемый как самостоятельное устройство.
1x USB 2.0 кабель длиной 2 метра

1) Для ПО SeMSy III Workstation необходима программная библиотека Hydra.dll (версия 3.1.0.2).

2) Поддерживаются функции управления и функционал кнопок. Обратная связь посредством светодиодов (белый/голубой) в разработке

3) Microsoft и Windows являются брендами и торговыми марками компании Microsoft Corporation с офисом в Redmond, Washington, USA

VMC-3

Video Management Center. Комплект для управления системой видеонаблюдения HEMISPHERE® SeMSy®, содержащий джойстик, сенсорный экран и пульт управления архивом

VMC-3 Joystick	
Разъемы	1× USB 2.0 Тур В
Питание	5 В постоянного напряжения (по USB)
Потребление питания	Макс. 2,5 Вт
Габариты (Ш × В × Г)	прибл. 138 × 128 × 224 мм
Вес	прибл. 1,2 кг
Цвет	черный
Температура	+5°C до +35°C
Относительная влажность	5 – 70 % RH, без конденсата
Сертификаты	CE, FCC, RCM, DIN EN 50130-4

VMC-3 Touch	
Размеры	38 см диагональ (15,6")
Форма и разрешение	16 : 9 / 1920 × 1080
Яркость экрана	250 кд/м ² (типовой)
Число одновременных касаний	10× Multi Touch
Размер точки касания	> 6,0 мм
Угол обзора	до 170° в любом направлении
Разъемы	1× HDMI, 2× USB (адаптер подставки VMC-3 Touch Holder)
Динамик	2× 1 Вт
Питание	5 В постоянного тока (по 2× USB)
Максимальная мощность	макс. 4,5 Вт
Габариты (Ш × В × Г)	прибл. 382 × 12 × 246 мм
Вес	прибл. 1,1 кг
Цвет	черный
Температура	+5°C до +35°C
Относительная влажность	5 – 70 % RH, без конденсата
Сертификаты	CE, FCC, RCM

VMC-3 Touch Holder	
Материал	алюминий
Габариты (Ш × В × Г)	прибл. 390 × 35 × 275 мм (закрытый)
Вес	прибл. 2,7 kg
Цвет	черный/серебристый

VMC-3 Jog-Shuttle	
Разъемы	1× USB 2.0 Тур В
Питание	5 В постоянного тока (по USB)
Максимальная мощность	макс. 2,5 Вт
Габариты (Ш × В × Г)	прибл. 138 × 63 × 224 мм
Вес	прибл. 1,1 кг
Цвет	черный
Температура	+5°C до +35°C
Относительная влажность	5 – 70 % RH, без конденсата
Сертификаты	CE, FCC, RCM, DIN EN 50130-4

VMC-3

Video Management Center. Комплект для управления системой видеонаблюдения HEMISPHERE® SeMSy®, содержащий джойстик, сенсорный экран и пульт управления архивом

