

# Mountera® Accessories

Accesorios para diferentes componentes del sistema Mountera®, modificación, cableado, piezas de repuesto

## Soporte de pared

El Mountera® Wall Bracket puede ser montado en paredes o en una Mountera® Box.

Adicionalmente, están disponibles diferentes adaptadores para el montaje en esquinas o mástiles.

Soporte	
006979	 <b>Mountera® Wall Bracket</b> Soporte Mountera® para el montaje de sistemas de cámaras en paredes o en una Mountera® Box, sistema Quick-Lock incluido, construcción robusta de aluminio, conducto interior de cables, antivandálico, recubierto en polvo, blanco
Adaptador	
007321	 <b>Mountera® Corner Adapter</b> Adaptador Mountera® para el montaje de un Mountera® Wall Bracket en esquinas exteriores de edificios, blanco
007608	 <b>Mountera® Vandalproof Pole Adapter 100 - 300 mm</b> Adaptador Mountera® para el montaje de un Mountera® Wall Bracket en mástiles de 100 - 300 mm de diámetro, antivandálico, prensaestopa para cables M25 x 1.5, sin abrazaderas, blanco

## Soporte de techo

El Mountera® Ceiling Bracket está diseñado para el montaje de sistemas de cámaras en techos.


Dos adaptadores permiten la modificación del soporte de techo a diferentes longitudes.

Adicionalmente, está disponible un adaptador para la modificación del soporte de techo para el montaje en una Mountera® Box.

Soporte	
006980	 <b>Mountera® Ceiling Bracket</b> Soporte Mountera® para el montaje de sistemas de cámaras en techos, sistema Quick-Lock System incluido, construcción robusta de aluminio, conducto interior de cables, antivandálico, recubierto en polvo, 155 mm de altura, blanco
Adaptador	
007609	 <b>Mountera® Ceiling Bracket Adapter 50</b> Tubo de montaje para la modificación de un Mountera® Ceiling Bracket, conducto interior de cables, 8x tornillos autoblocantes (microencapsulados), recubierto en polvo, blanco, longitud 50 cm (plazo de entrega a petición)
007610	 <b>Mountera® Ceiling Bracket Adapter 100</b> Tubo de montaje para la modificación de un Mountera® Ceiling Bracket, conducto interior de cables, 8x tornillos autoblocantes (microencapsulados), recubierto en polvo, blanco, longitud 100 cm (plazo de entrega a petición)
	 <b>Mountera® Ceiling Bracket Box Adapter</b> Adaptador para la modificación de un Mountera® Ceiling Bracket para el montaje en una Mountera® Box, 4x tornillos autoblocantes (microencapsulados), recubierto en polvo, blanco, incluido en el volumen de entrega de cada Mountera® Box


## Adaptador de techo para Panomera® W4/8

El Mountera® Ceiling Adapter W 4/8 está diseñado para el montaje de una Panomera® W 4/8 en falsos techos.

Adaptador	
007536	 <b>Mountera® In-Ceiling Adapter W 4/8</b> Adaptador Mountera® para el montaje de una Panomera® W 4/8 en falsos techos, construcción robusta de acero, negro

## Kit de ampliación para Panomera® S 4/8

El Mountera® S 4/8 Extension Kit permite el montaje de una cámara Panomera® S/W o PTZ en la parte inferior de una Panomera® S4/8.


Kit de ampliación	
008158	 <b>Mountera® S 4/8 Extension Kit</b> Kit de ampliación Mountera® para el montaje de una carcasa Mountera® (Panomera® S/W, PTZ) en la parte inferior de una Panomera® S4 o S8

# Mountera® Accessories

Accesorios para diferentes componentes del sistema Mountera®, modificación, cableado, piezas de repuesto

## Juego de cables

El Mountera® Cable Set C es apto para la conexión de sistemas de cámaras a la interfaz RJ45 de una Mountera® Box.


Juego de cables	
007428	 <p><b>Mountera® Cable Set C</b> Juego de cables preconfeccionado para la conexión de un sistema de cámaras a una Mountera® Box, 1x sellado de cable, 1x cable de alimentación/tierra, 1x cable de red (cobre RJ45), cada uno con su conector correspondiente, resistente a los rayos UV y flexible, longitud 80 cm</p>

## Cables de red Cat7

Cables de red Cat7	
005106	 <p><b>Network Cable Cat7 3 m</b> Cable de red Cat7 con STX V4 RJ45 a conectores RJ45, negro, resistente a los rayos UV y flexible, longitud 3 m</p>
007036	 <p><b>Network Cable Cat7 5 m</b> Cable de red Cat7 con STX V4 RJ45 a conectores RJ45, negro, resistente a los rayos UV y flexible, longitud 5 m</p>
007037	 <p><b>Network Cable Cat7 10 m</b> Cable de red Cat7 con STX V4 RJ45 a conectores RJ45, negro, resistente a los rayos UV y flexible, longitud 10 m</p>


## Cables de alimentación

El cable dispone de cinco hilos y es especialmente apto para la alimentación eléctrica de sistemas Panomera® con calefactor.

Cables de alimentación	
007459	 <p><b>Power Cable 5x Cores 3 m</b> Cable de alimentación para sistemas de cámaras (calefactor incluido), 5x hilos, 1,5 mm<sup>2</sup>, conector de potencia Harting, resistente a los rayos UV y flexible, negro, longitud 3 m</p>
007738	 <p><b>Power Cable 5x Cores 10 m</b> Cable de alimentación para sistemas de cámaras (calefactor incluido), 5x hilos, 1,5 mm<sup>2</sup>, conector de potencia Harting, resistente a los rayos UV y flexible, negro, longitud 10 m</p>
007611	 <p><b>Power Cable 5x Cores 25 m</b> Cable de alimentación para sistemas de cámaras (calefactor incluido), 5x hilos, 1,5 mm<sup>2</sup>, conector de potencia Harting, resistente a los rayos UV y flexible, negro, longitud 25 m (plazo de entrega a petición)</p>
007612	 <p><b>Power Cable 5x Cores 50 m</b> Cable de alimentación para sistemas de cámaras (calefactor incluido), 5x hilos, 1,5 mm<sup>2</sup>, conector de potencia Harting, resistente a los rayos UV y flexible, negro, longitud 50 m (plazo de entrega a petición)</p>

## Fuente de alimentación

La fuente de alimentación es adecuada para la alimentación eléctrica paralela de la cámara y de la calefacción.




Fuente de alimentación	
003965	 <p><b>Power Supply Unit 48 V DC, 5 A</b> Fuente de alimentación para Panomera®, 48 V DC, 5 A, apta para carriles DIN según EN 50022</p>

# Mountera® Accessories

Accesorios para diferentes componentes del sistema Mountera®, modificación, cableado, piezas de repuesto

## Convertor de medios

El convertor de medios puede ser instalado en una Mountera® Box with PSU y permite la conversión del cableado de cobre al de fibra óptica. La instalación del convertor en una Mountera® Box with SRS no es posible.


Convertor de medios	
007732	<b>Mounting of a Media Converter</b> Instalación de un convertor de medios en una Mountera® Box with PSU, cableado incluido, prueba, recepción y autorización
006290	 <b>Microsens Media Converter</b> Convertor Gigabit Ethernet para la conversión del cableado de cobre al de fibra óptica, 1x puerto RJ45 100/1000Base-T (PoE+) a 1x puerto SFP 100/1000Base-X, apto para la instalación en una Mountera® Box with PSU, (instalación en una Mountera® Box with SRS no posible)
006291	 <b>Microsens SFP Module Singlemode</b> Transceptor Gigabit Ethernet SFP monomodo, puerto óptico 1000BASE-LX/LH para cableado de fibra óptica (1.310 nm, 10 km)
006360	 <b>Microsens SFP Module Multimode</b> Transceptor Gigabit Ethernet SFP multimodo, puerto óptico 1000BASE-SX para cableado de fibra óptica (850 nm, 550 m)

## Cables de red de fibra óptica

Cable de red multimodo	
007744	 <b>Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode 5 m</b> Cable de red de fibra óptica multimodo con LC a conectores LC, negro, resistente a los rayos UV y flexible, longitud 5 m
007745	 <b>Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode 10 m</b> Cable de red de fibra óptica multimodo con LC a conectores LC, negro, resistente a los rayos UV y flexible, longitud 10 m
Cable de red monomodo	
007746	 <b>Network Cable Optical Fibre LC/LC Singlemode 5 m</b> Cable de red de fibra óptica monomodo con LC a conectores LC, negro, resistente a los rayos UV y flexible, longitud 5 m
007747	 <b>Network Cable Optical Fibre LC/LC Singlemode 10 m</b> Cable de red de fibra óptica monomodo con LC a conectores LC, negro, resistente a los rayos UV y flexible, longitud 10 m

## Cable de seguridad


El cable de seguridad permite una protección adicional contra caída de un sistema de cámaras, si el cable de seguridad integrado en los soportes Mountera® no es suficiente debido a reglamentos especiales.

Cable de seguridad	
007719	 <b>Safety Rope 114 cm</b> Cable de seguridad con mosquetón para la protección secundaria contra caídas de sistemas de cámaras, carga con hasta 20 kg con altura de caída máx. 20 cm, longitud 114 cm




# Mountera® Accessories

Accesorios para diferentes componentes del sistema Mountera®, modificación, cableado, piezas de repuesto






## Kit de ampliación de acoplamiento, ex fábrica

Kit de ampliación	
007901	 <p><b>Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable</b> Coste adicional para la equipación de una Panomera® de la serie S con el Plug 30° en lugar del acoplamiento estándar 15°, suspensión cardán con inclinación vertical hasta 30°, inclinación horizontal hasta 15°, ajuste continuo y preciso con cuatro tornillos de fijación, manguito de 15°/30° incluido (sólo ex fábrica, disponible a partir del T3 2020)</p>

## Kit de modificación de acoplamiento

Kit de modificación	
007902	 <p><b>Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable Retrofit Kit</b> Kit de modificación para la serie S de Panomera®, suspensión cardán con inclinación vertical hasta 30°, inclinación horizontal hasta 15°, ajuste continuo y preciso con cuatro tornillos de fijación, manguito de 15°/30° y tornillos microencapsulados incluidos (disponible a partir del T3 2020)</p>
007903	 <p><b>Mountera® Ball Joint 15° Retrofit Kit</b> Kit de modificación para la serie S de Panomera®, suspensión cardán con inclinación vertical hasta 15°, inclinación horizontal hasta 7°, ajuste continuo, manguito de 15°/30° y tornillos microencapsulados incluidos</p>
007904	 <p><b>Mountera® Ball Joint 5° Retrofit Kit</b> Kit de modificación para la serie W de Panomera® y serie DDZ5000, suspensión cardán con inclinación vertical hasta 5°, inclinación horizontal hasta 5°, ajuste continuo, manguito de 5° y tornillos microencapsulados incluidos</p>

## Piezas pequeñas

Piezas pequeñas	
007905	 <p><b>Mountera® Sleeve 15°/30°</b> Manguito Mountera® para la unión entre el sistema de cámaras y el soporte, apto para Mountera® Ball Joint 15° y 30°, resistente a la intemperie, negro</p>
007283	 <p><b>Mountera® Sleeve 5°</b> Manguito Mountera® para la unión entre el sistema de cámaras y el soporte, apto para Mountera® Ball Joint 5°, resistente a la intemperie, negro</p>
007614	 <p><b>Mountera® Box Cable Seal</b> Sellado de cable Mountera® para la unión entre el soporte y la Mountera® Box, resistente a la intemperie, negro</p>
006967	 <p><b>HARTING Power Plug</b> Conector de potencia HARTING para la conexión de la alimentación eléctrica de un sistema de cámaras a una Mountera®Box, 5× pines, negro</p>
007742	 <p><b>Telegärtner RJ45 Plug</b> Conector RJ45 STX V4 Telegärtner para la conexión de un sistema de cámaras a una Mountera®Box, tapa de protección incluida, negro</p>