


DF5400HD-DN/IR

Ultraline

Caméra Ultra HD, 4K, 2160p/30, H.264, jour/nuit (ICR), WDR, éclairage IR intégré, objectif motorisé à focale variable, PoE, boîtier « box » avec support de fixation murale



La DF5400HD-DN/IR a été particulièrement développé pour les applications nécessitant de jour et de nuit en mode IR des **images en temps réel en pleine résolution**. Installée dans un **boîtier de protection tout temps IP66**, la caméra est conçue pour une utilisation en intérieur ainsi qu'en extérieur. La caméra est utilisée par **Power over Ethernet** ce qui permet un câblage et une mise en service rapide, facile et économique.

Résolution Ultra HD

La **haute résolution du capteur** et le **traitement d'image sophistiqué** permettent des images en temps réel avec **résolution UHD** et un **taux de trame de jusqu'à 25/30 ips** (2160p/30) d'une excellente qualité. La caméra est donc idéale pour capturer **les moindres détails en temps réel**.

Commutation automatique des préréglages

Équipée d'un **capteur de lumière ambiante** et d'un **filtre anti-IR pivotant**, la caméra peut commuter automatiquement entre les **modes jour et nuit**. En outre, il est possible de définir et d'ajuster **différents préréglages de jour et de nuit** pour les paramètres d'exposition.

Éclairage IR homogène intégré

Le fonctionnement automatique jour/nuit est supporté par un **éclairage IR homogène** avec des **DEL à haute performance semi-discrètes de 850 nm**. En mode IR de nuit, la caméra fournit d'excellents résultats grâce à sa **sensibilité infrarouge élevée** tout en satisfaisant aux plus hautes exigences d'un fonctionnement 24 heures sur 24.

Objectif motorisé à focale variable avec P-Iris

La caméra dispose d'un **objectif motorisé à focale variable** parfaitement adapté au capteur d'image. Le **réglage du zoom, de la mise au point et du diaphragme** s'effectue confortablement à l'aide d'un **navigateur Web**. L'ajustement manuel de l'objectif directement sur le lieu de montage de la caméra n'est pas nécessaire.

Digital Image Shift

La fonction **Digital Image Shift** permet un **alignement numérique précis de la partie de l'image** confortablement via un **navigateur Web**. Ceci garantit une installation rapide et simple de la caméra. L'alignement précis manuel de la caméra directement sur le lieu de montage n'est pas nécessaire.

Video Content Analysis

La **Video Content Analysis (VCA)** intégrée détecte des **mouvements et objets** dans l'image non compressée et les analyse en temps réel (selon la résolution d'analyse) avec des fonctions d'analyse avancées telles qu'**Intrusion Detection** ou **Line Crossing**. Les **événements** détectés peuvent être utilisés pour déclencher l'enregistrement d'un **système d'enregistrement SMAVIA**. Ensemble avec les objets détectés et les métadonnées correspondantes, ils sont stockés dans une base de données. Celle-ci permet la recherche et l'évaluation ciblées des enregistrements en utilisant **SMAVIA Viewing Client** avec la fonction **SmartFinder**.

EdgeStorage

La caméra est dotée d'une **mémoire RAM** utilisée par la fonction **EdgeStorage** pour stocker le flux vidéo en cas de défaillance du réseau (p.ex. Spanning Tree, Bursts). Dès que le réseau est rétabli, la fonction **SmartBackfill** assure une transmission rapide vers le **système d'enregistrement SMAVIA**. Celui-ci sauvegarde le flux vidéo à haute vitesse et puis continue l'enregistrement du flux en direct sans transition.

Caractéristiques supplémentaires

- Capteur d'image CMOS de 1/1,7" Ultra HD
- Intensité IR et seuil de commutation jour/nuit réglables
- Intensité d'éclairage minimale de 0 lux (avec IR LED On)
- Extension de mémoire avec une carte microSDXC
- Compression vidéo H.264, MJPEG
- Privacy Zone Masking
- Fonction flip numérique
- Gamme dynamique étendue (WDR)
- Réduction de bruit numérique 3D (3D-DNR)
- Alimentation électrique via PoE (Class 0)
- Support de fixation murale extérieure avec une conduite de câbles intérieure

Caméra Ultra HD, 4K, 2160p/30, H.264, jour/nuit (ICR), WDR, éclairage IR intégré, objectif motorisé à focale variable, PoE, boîtier « box » avec support de fixation murale

Caméra	
005947	 <p>DF5400HD-DN/IR Caméra Ultra HD, 4K, 2160p/30, H.264, jour/nuit (ICR), WDR, éclairage IR intégré, objectif motorisé à focale variable, PoE, boîtier « box » avec support de fixation murale, F1.4 / 4-10 mm</p>
Alimentation électrique	
004316	 <p>PoE Midspan 30 W Bloc d'alimentation Midspan, 1x port Ethernet, 10/100/1000Base-T, 802.3at, 802.3af, 30 W</p>
Montage mural	
004386	 <p>WCPA - Support Plate Adapter¹⁾ Module adaptateur de contreplaque WCPA pour adapter les supports de fixation murale WBMA, WBOVA2 et le support mural du boîtier IR</p>
Montage en angle	
004390	 <p>WCWA - Corner Mount Adapter¹⁾ Module adaptateur d'angle WCWA pour montage en angle</p>
Montage sur mât 65 - 110 mm	
004387	 <p>WSFPA - Pole Mount Adapter¹⁾ Plaque de montage sur mât WSFPA pour diamètres de mâts 65 - 110 mm</p>
Montage sur mât 210 - 225 mm	
004386	 <p>WCPA - Support Plate Adapter¹⁾ Module adaptateur de contreplaque WCPA pour adapter les supports de fixation murale WBMA, WBOVA2 et le support mural du boîtier IR</p>
004388	 <p>DBHWGC - Pole Mount Adapter¹⁾ Plaque de montage sur mât DBHWGC pour diamètres de mâts 210 - 225 mm</p>

1) Attention: La couleur de cet accessoire de montage (gris-blanc) diffère de celle de la caméra IR/support mural (blanc).

Caméra Ultra HD, 4K, 2160p/30, H.264, jour/nuit (ICR), WDR, éclairage IR intégré, objectif motorisé à focale variable, PoE, boîtier « box » avec support de fixation murale

Capteur	
Type	1/1,7" CMOS
Nombre de pixels capteurs	12 MP
Sensibilité à la lumière	IR LED OFF: <0,05 lux (F1.4, AGC ON) IR LED On: 0 lux
Gamme dynamique	92 dB
Rapport signal/bruit	> 50 dB
Objectif	
Type	Objectif motorisé à focale variable
Format / Monture	1/1,7" Board Lens
Distance focale	4 – 10 mm
Plage d'ouverture	F1.4 – fermée
Contrôle d'iris	P-Iris (motorisé)
Zoom / Mise au point	Motorisé(e)
Distance minimale de l'objet	0,5 m
Correction IR	Oui
Angle de champ utile ²⁾ (H x V) en position grand angle	Env. 110° x 80° @ 12 MP (4000 x 3000) @ 5 MP (2592 x 1920) @ 4 MP (2336 x 1744) @ 3 MP (2048 x 1536) Env. 105° x 56° @ 8 MP (3840 x 2160) @ 5,3 MP (3072 x 1728) @ 1080p (1920 x 1080) @ 720p (1280 x 720)
Angle de champ utile ²⁾ (H x V) en position télé	Env. 44° x 33° @ 12 MP (4000 x 3000) @ 5 MP (2592 x 1920) @ 4 MP (2336 x 1744) @ 3 MP (2048 x 1536) Env. 42° x 23° @ 8 MP (3840 x 2160) @ 5,3 MP (3072 x 1728) @ 1080p (1920 x 1080) @ 720p (1280 x 720)
Format et encodage	
Standard vidéo	SDTV (PAL/NTSC) HDTV (SMPTE 296M, SMPTE 274M)
Résolution 4:3	12 MP (4000 x 3000) @ 12,5/15 ips 5 MP (2592 x 1920) @ 25/30 ips 4 MP (2336 x 1744) @ 25/30 ips 3 MP (2048 x 1536) @ 25/30 ips 1,5 MP (1440 x 1080) @ 25/30 ips 1,2 MP (1280 x 960) @ 25/30 ips 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 @ 25/30 ips
Résolution 16:9	8 MP (3840 x 2160, 2160p) @ 25/30 ips (Ultra High Definition) 5,3 MP (3072 x 1728) @ 25/30 ips 1080p (1920 x 1080) @ 25/30 ips 720p (1280 x 720) @ 25/30 ips
Compression vidéo	H.264, MJPEG
Taux de trame	Jusqu'à 30 ips
Débit binaire vidéo	1 – 50 Mbps, CBR (débit binaire constant), VBR (débit binaire variable), avec l'option de prioriser la qualité d'image ³⁾
Streaming vidéo	Jusqu'à 3 flux avec différents réglages simultanément
Compression audio	G.711
Débit binaire audio	64 kbps
Transmission streaming en direct	Unicast, Multicast
Nombre de flux en direct / clients	Jusqu'à 4 flux avec jusqu'à 16 Mbps simultanément

2) Toutes les données ±5%. Des effets légers de vignettage (coins sombres) peuvent se produire en grand angle extrême dus à la conception et ne constituent pas un défaut.

3) Si le débit binaire total disponible n'est pas suffisant, le nombre de trames est ajusté au lieu de la qualité de l'image.

Caméra Ultra HD, 4K, 2160p/30, H.264, jour/nuit (ICR), WDR, éclairage IR intégré, objectif motorisé à focale variable, PoE, boîtier « box » avec support de fixation murale

Fonctions	
Commutation jour/nuit	Détection de la lumière ambiante et filtre anti-IR pivotant (ICR), seuil de commutation réglable
Mode N/B (noir et blanc)	Automatique (en mode nuit ou en basse lumière), On, Off
Obturbateur électronique automatique	1/1 – 1/8000 s
Limite d'obturation lente	1/1 – 1/1000 s
Contrôle d'objectif	Contrôle de zoom (télé – grand angle), contrôle de mise au point (loin – proche, One-Push AF), contrôle d'iris (P-Iris) via navigateur Web
Fonction flip numérique	Horizontal, vertical ou sur les deux axes
Digital Image Shift	Horizontal et vertical
Réduction de bruit numérique	3D-DNR (réglable en 10 étapes)
Préréglages d'exposition (Presets)	Universel, Indoor (intérieur), Fluorescent (lampes fluorescentes), Casino, Low-Light (basse luminosité), défini par l'utilisateur (avec commutation jour/nuit automatique)
Compensation d'exposition	-2 EV (valeur d'exposition) jusqu'à + 2 EV (réglable en 200 étapes)
Mesure d'exposition	Mesure intégrale (mesure d'exposition du champ optique total), mesure pondérée centrale, mesure spot
Contrôle de luminosité	Automatique (ALC), manuel
Contrôle de gain	Automatique (AGC) avec limite de gain réglable
Balance des blancs	Automatique: ATW (Auto Tracking White Balance), One-Push AWB (Automatic White Balance) Fixe: 2800K, 4000K, 5000K, 6500K et 7500K
Privacy Zone Masking	Masquage de jusqu'à 16 zones privées (jusqu'à 100% de l'image totale)
Notification d'alarme	Par protocole DaVid à PGuard advance, par courriel et téléchargement d'images via FTP en préparation
Déclencheur d'alarme	Redémarrage de l'application, état EdgeStorage
Video Content Analysis ⁴⁾	Intrusion Detection (détection d'accès à une zone définie) Line Crossing (détection de dépassement d'une ligne virtuelle) Tamper Detection (détection de manipulations de la caméra) Object Classification (classification d'objets) Face Detection (détection de visages) ⁵⁾

Protocoles	
Protocoles Ethernet	IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), DSCP (QoS), DNS, DHCP, NTP, HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3)
Protocoles Ethernet en préparation	IPv6 (NDP, ICMPv6, MLDv1/MLDv2, SLAAC, RDNSS), UDPv6, TCPv6, DNSv6, DHCPv6, LDAP, IEEE 802.1X

Raccordements	
Ethernet	1x RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX PoE/1000BASE-T PoE

Éclairage IR	
Type	DEL à haute performance semi-discrètes de 850 nm
Intensité IR	Réglable
Cellule photoélectrique	Seuil de commutation jour/nuit réglable
Portée	Jusqu'à env. 30 m
Angle d'émission	Jusqu'à env. 90°

Données électriques	
Alimentation électrique	PoE (Class 0)
Standard PoE	IEEE 802.3af
Puissance absorbée	Max. 12,95 W

4) En fonction de la charge CPU.

5) La fonction détecte la présence d'un visage (Face Detection). L'analyse de traits visibles et le lien avec les données d'une personne (Face Recognition) ne sont pas pris en charge.

Caméra Ultra HD, 4K, 2160p/30, H.264, jour/nuit (ICR), WDR, éclairage IR intégré, objectif motorisé à focale variable, PoE, boîtier « box » avec support de fixation murale

Données mécaniques	
Dimensions	Voir les dessins techniques
Poids	Env. 2,2 kg avec support de fixation murale
Ajustement	2 axes
Indice de protection IP	IP66
Couleur	Blanc

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C (température de démarrage minimale: -30°C)
Humidité relative	0% - 90% RH, sans condensation

Divers	
Capteur de lumière ambiante	Intégré
Microphone	Intégré
Mémoire locale	Mémoire RAM de 50 Mo
Extension de mémoire	microSDXC 64 Go, Class 10, UHS-I (en option)
Configuration et vidéo en direct	Via navigateur Web (toutes les plateformes courantes)
Langues	Allemand, anglais
Interface de programmation	Plateforme ouverte pour une intégration à des systèmes tiers via API et ActiveX ⁶⁾
Conformité ONVIF	Profil S


Homologations/certifications	
Type	CE, FCC, RCM, UL, testé selon DIN EN 50130-4, testé selon IEC/EN 62471

6) ActiveX est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation avec siège principal à Redmond, Washington, États-Unis d'Amérique

DF5400HD-DN/IR

Ultraline

Caméra Ultra HD, 4K, 2160p/30, H.264, jour/nuit (ICR), WDR, éclairage IR intégré, objectif motorisé à focale variable, PoE, boîtier « box » avec support de fixation murale



Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Les marques caractérisées par * sont des marques déposées de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La mention de marques de commerce de tiers a un caractère informatif seulement. Dallmeier respecte la propriété intellectuelle de tiers et s'efforce d'assurer l'exhaustivité pour l'étiquetage des marques de commerce de tiers et pour la citation du titulaire de droits respectif. Au cas où des droits protégés ne seraient pas indiqués séparément, cela ne justifie pas l'hypothèse que la marque ne soit pas protégée.

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d'impression. Les illustrations peuvent différer du produit réel.



See more.