

PService
Version 3.4.20

Deutsch

1 Zusammenfassung

Dieses Dokument beinhaltet Informationen über Neuerungen und Änderungen, die mit der aktuellen Version der Software eingeführt werden. Zudem gibt es einen Überblick über den getesteten und unterstützten Funktionsumfang der verschiedenen Versionen der Software.

2 Gültigkeit

Dieses Dokument ist gültig für die Software **PService**. Es wurde auf Basis der Software-Version 3.4.20 erstellt.

3 Kompatibilität

Nach dem Update auf die aktuelle Version ist die Software PService mit folgender Hard- und Software kompatibel:

- Betriebssystem Microsoft Windows 7/8/10 (32-/64-Bit) und Windows Server ab Version 2008 R2
- CPU Intel Core2Quad 2,66 GHz (oder vergleichbar)
- 8 GB Arbeitsspeicher (empfohlen)
- Nvidia Grafikkarte mit CUDA 3.0 oder 5.0 Unterstützung
- Router/Switch mit Broadcast-Unterstützung

4 Beachten

Beachten Sie, dass

- dieses Update kostenfrei ist.
- die Änderungen in diesem Dokument nur allgemein beschrieben werden.
- die Nutzung mancher Funktionen eine kostenpflichtige Lizenz erfordern kann.
- die Dallmeier Support Hotline für weitergehende Fragen immer zur Verfügung steht.

5 Durchführung

Die Version 3.4.20 steht auf der entsprechenden Produktseite zur Verfügung (siehe www.dallmeier.com unter Produkte > Tools > PService > Download).

In PService 3.x.x Versionen kann die Aktualisierung auf die neue Version auch über die automatische Update-Funktion durchgeführt werden (siehe Menüleiste: Hilfe > Überprüfe neu verfügbare Softwareaktualisierungen). Es bleiben alle Einstellungen erhalten.

Das Update für PService2-Versionen erfolgt durch Installation der neuen Version in ein neues Verzeichnis. Bisher installierte PService-Versionen mit Versionsnummern 2.x.x.x bleiben parallel als eigenständige Applikation bestehen und können auch weiterhin verwendet werden. Mit PService2 erstellte System-Konfigurationen können in PService3 importiert werden.

6 Neuerungen

Optimiert für große Updates

| | | | |
|------------------------|--|--------------|------------------------|
| Beschreibung | Die aktuelle Version der Software PService wurde für die Durchführung großer Firmware-Updates von Aufzeichnungssystemen und Kameras (Dauer 30 Minuten und mehr) optimiert. | | |
| Verfügbarkeit | X | Update | X Installation ab Werk |
| Hardware | | erforderlich | X nicht erforderlich |
| Voraussetzungen | | | |

Neue Version NetConfig 3.1.5 integriert

| | | | |
|------------------------|--|--------------|------------------------|
| Beschreibung | PService wird ab der aktuellen Version mit der neuen Software NetConfig 3.1.5 ausgeliefert. Die Fernwartungsapplikation für Dallmeier-Aufzeichnungssysteme wird mit PService (Update oder Vollversion) automatisch installiert und kann für ein entsprechendes Gerät über das Kontextmenü oder in der Menüleiste gestartet werden. | | |
| Verfügbarkeit | X | Update | X Installation ab Werk |
| Hardware | | erforderlich | X nicht erforderlich |
| Voraussetzungen | | | |

Allgemeine Systemverbesserungen

| | | | |
|------------------------|---|--------------|------------------------|
| Beschreibung | Im Zuge der allgemeinen Softwarewartung wurden verschiedene Optimierungen in die aktuelle Version von PService integriert: <ul style="list-style-type: none"> • Optimierungen im Bereich Dongle-Treiber • Erweiterungen für neue Aufzeichnungssysteme und Kameras | | |
| Verfügbarkeit | X | Update | X Installation ab Werk |
| Hardware | | erforderlich | X nicht erforderlich |
| Voraussetzungen | | | |

7 Funktionsumfang

Die Nutzung mancher Funktionen kann eine kostenpflichtige Lizenz erfordern. Beachten Sie immer die entsprechenden Spezifikationen der Software.

| Funktion | 2.0.112 | 2.1.1.7 | 2.1.1.16 | 2.1.3.5 | 2.1.3.6 | 2.1.3.19 | 3.0.6 | 3.2.4 | 3.3.9 | 3.4.11 | 3.4.20 |
|---|---------|---------|----------|---------|---------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Unterstützung mehrerer Netzwerkschnittstellen | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Unterstützung von SMAVIA Appliances | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lokalisierung Russisch | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X |
| Unterstützung HD-IP Kameras der 4x20 Serie | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Unterstützung SEDOR® Appliance | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Integration NetConfig3 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AutoCalibration | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Auto-Update | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Scan und Update von Panomera® Sub-Channels | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Auto-Kalibrierung / Einstellung Verbindungsmodus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Auto-Kalibrierung / Manueller Upload | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Auto-Kalibrierung / Ausrichtung unterer Sensorreihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Umschaltung Netzwerkschnittstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Unterstützung der Serie 5000 Nightline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Unterstützung der Serie Panomera® Nightline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Wartung Panomera® Systeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| Erweiterte Darstellung Panomera® Systeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| Neue Benutzeroberfläche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| Neue Designs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| System-Gruppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| Neue Icons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| Export System-Parameter Aufzeichnungssysteme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| IP Scanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| Neue Funktionen für Firmware-Updates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| Erweiterte Suchfunktionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| Erweiterte Softwareaktualisierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| Detaillierte Geräte-Reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Geräte-Reports exportieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Geräte-Anzahl anzeigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| System-Gruppen exportieren/importieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| System-Liste expandieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| System-Liste sortieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| System-Liste aktualisieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zeitserverkonfiguration anzeigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Übertragungsprotokoll auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Wiederholen-Button Firmware-Updates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| System-Parameter Export Kameras der Serie 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Netzwerkeinstellungen für unbekannte Geräte ändern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Ampelmodell für Geräte-Status | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |

| Funktion | 2.0.1.12 | 2.1.1.7 | 2.1.1.16 | 2.1.3.5 | 2.1.3.6 | 2.1.3.19 | 3.0.6 | 3.2.4 | 3.3.9 | 3.4.11 | 3.4.20 |
|--|----------|---------|----------|---------|---------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Anzeige-Filter für Geräte-Status | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
| Erweiterte Informationen in Geräte-Reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
| Passwortschutz für Projekt-Dateien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
| Integration Snapshot Shooter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
| Integration Dallmeier Applikationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
| ONVIF Integration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Video Content Analysis: Status anzeigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Neue Version NetConfig 3.1.3 integriert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Systemgeräte-Aktualisierung bei App-Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Integration Konfigurations-Tool für Panomera® Streaming Server III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Anzeige Panomera® Sub-Module im Broadcast Scanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Panomera® Module: Prüfung Firmware-Versionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| RTSP-Stream in neuem Viewer öffnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Optimiert für große Updates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

X = Funktion ist verfügbar in Version

0 = Funktion ist nicht verfügbar in Version

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG
Bahnhofstr. 16
93047 Regensburg
Germany

Tel.: +49 (0) 941 87 00-0
Fax: +49 (0) 941 87 00-180
www.dallmeier.com