

PoE Midspan 30W

Fuente de alimentación Midspan, 1× Ethernet, 10/100/1000Base-T, 802.3at, 802.3af, 30 W



Características

- conforme a IEEE 802.3at
- conforme a IEEE 802.3af
- potencia de salida 30 W
- soporta 10/100/1000Base-T
- adaptación automática de la potencia de salida
- diseño compacto

Especificaciones	
Número de puertos	1
Tasa de datos	10/100/1000 Mbps
Conexiones	RJ-45 blindado, EIA 568A y 568B
Indicadores LED	Encendido AC (amarillo) Encendido PoE (verde)
Estándares PoE	IEEE 802.3at, IEEE802.3af
Salida de Power over Ethernet	55 V DC, 30 W, pin 4/5 (+), pin 7/8 (-)
Alimentación eléctrica	115/230 V AC ±10%, 50/60 Hz
Dimensiones (An x Al x L)	53 mm x 33 mm x 140 mm
Peso	200 g
Temperatura de funcionamiento	-20°C hasta +40°C
Humedad relativa	0% – 90% RH, sin condensación
Homologaciones/ certificaciones	CE, FCC, UL/cUL, conforme a RoHS

Accesorios

004316



PoE Midspan 30W

Fuente de alimentación Midspan, 1× puerto Ethernet, 10/100/1000Base-T, 802.3at, 802.3af, 30 W